Aufmaßblatt „Alurit Fensterbank-Programm“

Bitte ausfüllen und ankreuzen:

Farbton
- Silber eloxiert E6/EV 1 ☐
- Weiß RAL 9016 ☐
- Dunkelbronze C34 ☐
- Sonderfarbe RAL _____
- BAP, längsgeriffelt E6/EV 1 ☐

Maße
- Endmaß (inklusive Abschlüsse) ☐

Abschlüsse
- Alu-Putz ☐
- Alu-Klinker/Sichtbeton ☐
- Gleitabschluss A 900 G ☐
- Kunststoff-Gleitabschluss ☐

Zubehör
- Antidröhn lt. Richtl. ☐
- Antidröhn 30 mm ☐
- Antidröhn 50 mm ☐
- Antidröhn 80 mm ☐
- Antidröhn 120 mm ☐

Fensterbankdichtung
- weiß ☐
- schwarz ☐
- grau ☐

- Schraube V2A (3,9x19 mm) ☐
- Schraube V2A (3,9x22 mm + KS) ☐

Abdeckkappen (Kunststoff)
- Weiß ☐
- Grau ☐
- Schwarz ☐
- Braun ☐

Verbinder
- Stoßverbinder ....Stück

Eckverbinder
- Außenecke 90^0 ....Stück
- Innenecke 90^0 ....Stück

- Außenecke 135^0 ....Stück
- Innenecke 135^0 ....Stück

Fensterbankhalter, verstellbar
- Größe (100 x 165 mm) ....Stück
- Schiebewinkel (150 mm) ....Stück
- Schiebewinkel (220 mm) ....Stück

Pos.	Menge	Ausla-dung	Maße (mm)	Abschlüsse (links)	Abschlüsse (rechts)